


**GE25-XL-KRR-B-OSE**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GE...XL-KRR-B-OSE

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	25 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	52 mm	Diámetro exterior
B	34,9 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	410 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,18 kg	Peso

**Medidas**

C	15 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	17,4 mm	Anchura total de obturación
S	17,5 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	33,8 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D <sub>1</sub>	42,6 mm	Diámetro exterior obturación
C <sub>a</sub>	3,6 mm	Distancia al agujero de engrase



### Factores de cálculo

---

$f_0$	13,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos