



SL045052-D-PP-2NR [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04.-D-PP-2NR, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica

Variante de su producto actual

Ejecución	D	Nuevo contorno exterior
Obturaciones	PP	Obturación de contacto en ambos lados
Soporte anillos	2NR	Dos anillos elástico de seguridad incluidos
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	260 mm	Diámetro del agujero
D	400 mm	Diámetro exterior
B	190 mm	Anchura
C _r	2.380.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	4.700.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	540.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	475 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
≈m	83,13 kg	Peso



Medidas de montaje

C _{a1}	154 mm	Medidas de montaje para anillo elástico WRE (no incluido en el suministro) Tolerancia: 0/-0,2
C _{a2}	150 mm	Medidas de montaje para anillo elástico de seguridad según DIN 471 (no incluido en el suministro) Tol: 0/-0,2
d ₁	305,5 mm	Diámetro del borde del anillo interior
d ₂	336 mm	Diámetro de obturación (borde)
d ₃	426 mm	Diámetro exterior del anillo elástico WRE
d _{1 min}	305,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
	30 °	Ángulo del chaflán
	-0,2 mm	Distancia inferior tolerancia anillo elástico
	-0,2 mm	Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad
	0 mm	Distancia superior tolerancia anillo elástico
	0 mm	Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad
	0 mm	Distancia inferior anillo tolerancia ranura
	0,2 mm	Distancia superior anillo tolerancia ranura

Medidas

C	189 mm	Ancho del anillo exterior
C ₁	162,2 mm	Distancia ranuras anillo
D ₁	394 mm	Diámetro de la ranura
m	6,3 mm	Anchura de la ranura
r _{min}	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
t	3 mm	Anchura del chaflán
X	150 mm	Distancia entre elementos rodantes

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento