


**NE60-XL-KRR-B**

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables NE...KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	130 mm	Diámetro exterior
B	52 mm	Anchura
B ₁	68 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	87.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	52.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	2,65 kg	Peso

Medidas








C	33 mm	Ancho del anillo exterior
C ₂	37,6 mm	Anchura total de obturación
S	23 mm	Distancia pista de rodadura
d ₃	89 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	5 mm	Anchura entrecaras



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos