

**NK20/16-RR-XL** [🔗](#)

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin
Jaula	Norma
Propiedades de la jaula	Norma
Clase de tolerancia	PN Normal

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	20 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	28 mm	Diámetro exterior
C	16 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	14.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	17.500 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	3.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	21.100 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	13.200 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,027 kg	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------









### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

G20X28X4	Anillo obturador
SD20X28X4	Anillo obturador 2

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Protección contra la corrosión
-  Espacio constructivo reducido