

**RANE40-XL-NPP**

Rodamiento insertable

Información técnica

Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
--------------	-----	-------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	90 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
B ₁	43,6 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	44.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	26.000 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,69 kg	Peso

Medidas

C	23 mm	Ancho del anillo exterior
S	11,5 mm	Distancia pista de rodadura
d ₂	51,05 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
d ₃	63 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	5 mm	Anchura entrecaras

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos