



FAG

VRE307-D [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del eje
a	190 mm	Longitud de la base
h ₁	113 mm	Altura
g ₂	255 mm	Anchura total con cubierta
≈m	13,3 kg	Peso



Medidas

B	21 mm	Anchura
b	45 mm	Anchura de la base
c	18 mm	Altura de la base
D	80 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	45 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	28 mm	Diámetro exterior del eje
e	198 mm	Anchura del anillo tensor
h	60 mm	Altura del centro
m	150 mm	Distancia agujero de fijación
n	175 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	399 mm	Longitud total del eje
w ₂	60 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	62 mm	Longitud del eje llave
w ₄	119 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	161 mm	Longitud del resalte del eje

Información adicional

NU307-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
6307-C3	Referencia rodamiento
VR307-D	Soporte