



FAG

VRE313-D [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del eje
a	290 mm	Longitud de la base
h 1	183 mm	Altura
g 2	480 mm	Anchura total con cubierta
≈m	62 kg	Peso



Medidas

B	33 mm	Anchura
b	70 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
D	140 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	75 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	55 mm	Diámetro exterior del eje
e	405 mm	Anchura del anillo tensor
h	95 mm	Altura del centro
m	230 mm	Distancia agujero de fijación
n	360 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	729 mm	Longitud total del eje
w ₂	110 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	112 mm	Longitud del eje llave
w ₄	189,5 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	350 mm	Longitud del resalte del eje

Información adicional

NU313-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
6313-C3	Referencia rodamiento
VR313-D	Soporte