



FAG

VRE306-D [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del eje
a	160 mm	Longitud de la base
h ₁	98 mm	Altura
g ₂	225 mm	Anchura total con cubierta
m	9,2 kg	Peso



Medidas

B	19 mm	Anchura
b	40 mm	Anchura de la base
c	18 mm	Altura de la base
D	72 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	40 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	24 mm	Diámetro exterior del eje
e	174 mm	Anchura del anillo tensor
h	50 mm	Altura del centro
m	130 mm	Distancia agujero de fijación
n	150 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	349 mm	Longitud total del eje
w ₂	50 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	52 mm	Longitud del eje llave
w ₄	104 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	141 mm	Longitud del resalte del eje

Información adicional

NU306-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
6306-C3	Referencia rodamiento
VR306-D	Soporte