FAG

UCFL216

Soporte-brida

Soporte-brida UCFL

Información técnica





Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron

Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
L	180 mm	Anchura de la brida
H	290 mm	Altura de brida
U	83,3 mm	Altura total de la unidad
C_r	76.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	54.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	7,24 kg	Peso

Medidas de montaje

J	233 mm	Distancia agujero de fijación
N	25 mm	Agujero de fijación
n	2	Número de agujeros roscados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Medidas

A	58 mm	Altura soporte
A_1	24 mm	Grosor de la brida
A_2	34 mm	Distancia pista de rodadura
B	82,8 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

	1	Número de soportes
	FL216	Soporte
	UC216	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto