



**FAG****UCF205-13** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCF

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	20,638 mm	Diámetro del agujero
L	95 mm	Anchura de la brida
U	35,8 mm	Altura total de la unidad
C _r	14.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	410 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,89 kg	Peso

Medidas de montaje

J	70 mm	Distancia agujero de fijación
N	12 mm	Agujero de fijación
N ₁	70 mm	Distancia agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



Medidas

A	27 mm	Altura soporte
A ₁	14 mm	Grosor de la brida
A ₂	16 mm	Distancia pista de rodadura
B	34,1 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

Información adicional

1	Número de soportes
F205	Soporte
UC205-13	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento