


**FAG****UCF213-41** [↗](#)

Soporte-brida

Soporte-brida UCF

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	65,087 mm	Diámetro del agujero
L	187 mm	Anchura de la brida
U	69,7 mm	Altura total de la unidad
C <sub>r</sub>	61.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	40.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	2.090 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	4,9 kg	Peso

## Medidas de montaje

J	149 mm	Distancia agujero de fijación
N	19 mm	Agujero de fijación
N <sub>1</sub>	149 mm	Distancia agujero de fijación
n	4	Número de agujeros roscados



### Medidas

A	50 mm	Altura soporte
A <sub>1</sub>	20 mm	Grosor de la brida
A <sub>2</sub>	30 mm	Distancia pista de rodadura
B	69,7 mm	Anchura
Q	M6	Conexión lubricación de rosca

### Información adicional

1	Número de soportes
F213	Soporte
UC213-41	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento