


**HK0808-L077** [↗](#)**Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK, de una hilera, con jaula

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Agujero de engrase	Sin
Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	8 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	12 mm	Diámetro exterior
C	8 mm	Anchura
$C_r$	2.750 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	2.600 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	300 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	29.500 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	17.700 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	23.800 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	2,59 g	Peso

**Medidas**

$C_1$	8 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,4 mm	Medidas mínimas del chaflán








### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

G8X12X3	Anillo obturador 2
---------	--------------------

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido