


**HK2520-2RS-AS1-L271** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK...-2RS-AS1, de una hilera, con jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	25 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	32 mm	Diámetro exterior
C_r	15.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	24.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	3.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	6.100 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
m	30,78 g	Peso

Medidas

C_1	20 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura






T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

LR20X25X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR20X25X20-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  Obturado en ambos lados
-  Espacio constructivo reducido