

**HK2020-2RS-AS1-L271**

Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK...-2RS-AS1, de una hilera, con jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación estándar)
Agujero de engrase	AS1	Con (1)
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	2RS	Obtención de contacto en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	20 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	26 mm	Diámetro exterior
C_r	12.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	20.100 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.550 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	7.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	7.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
m	22,43 g	Peso

Medidas

C_1	20 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

LR17X20X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR17X20X20-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



Obturado en ambos lados



Espacio constructivo reducido