



**FAG**

### **BND3230-H-W-Y-BL-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	135 mm	Diámetro del eje
a	550 mm	Longitud de la base
h 1	365 mm	Altura total
g 1	200 mm	Anchura total
g 2	225 mm	Anchura total con cubierta
≈m	71 kg	Peso



### Medidas

b	170 mm	Anchura de la base
c	54 mm	Height base foot
D	270 mm	Outside Diameter
g	120 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	105 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	87 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	180 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	6	Número de agujeros roscados
t	305 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	36 mm	Anchura del agujero alargado
v	45 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H2330	Adaptive Sleeve
23230..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

