



FAG

BND3140-H-W-Y-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	180 mm	Diámetro del eje
a	710 mm	Longitud de la base
h 1	455 mm	Altura total
g 1	242 mm	Anchura total
g 2	278 mm	Anchura total con cubierta
≈m	1 kg	Peso

**Medidas**

b	220 mm	Anchura de la base
c	85 mm	Height base foot
D	340 mm	Outside Diameter
g	135 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	124 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	108 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	220 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	560 mm	Distance fixing bore
n	120 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M16	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	380 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3140(-HG)	Adaptive Sleeve
23140..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

