



FAG

BND3148-H-W-Y-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	220 mm	Diámetro del eje
a	890 mm	Longitud de la base
h 1	550 mm	Altura total
g 1	284 mm	Anchura total
g 2	334 mm	Anchura total con cubierta
≈m	265 kg	Peso

**Medidas**

b	250 mm	Anchura de la base
c	80 mm	Height base foot
D	400 mm	Outside Diameter
g	160 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	152 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	122 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	270 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	720 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M20	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	455 mm	Diámetro primitivo de rodamura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3148X(-HG)	Adaptive Sleeve
23148..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

