



**FAG**

### **BND3280-Z-T-AF-D**

Cuerpo de soporte

for bearings with cylindrical bore, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	400 mm	Diámetro del eje
a	1.430 mm	Longitud de la base
h 1	900 mm	Altura total
g 1	504 mm	Anchura total
g 5	504 mm	
≈m	1.140 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	450 mm	Anchura de la base
c	145 mm	Height base foot
D	720 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	424 mm	Chamfer diameter c
g	300 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	252 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	237 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	450 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.160 mm	Distance fixing bore
n	240 mm	Bore distance width
s	M64	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M30	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	790 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	72 mm	Anchura del agujero alargado
v	90 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

	23280	Referencia rodamiento
--	-------	-----------------------

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

