



**FAG**

### **BND3072-H-C-Y-AL-D**

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

## Información técnica



### Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	340 mm	Diámetro del eje
a	960 mm	Longitud de la base
h 1	660 mm	Altura total
g 1	290 mm	Anchura total
g 2	325 mm	Anchura total con cubierta
≈m	312 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	280 mm	Anchura de la base
c	100 mm	Height base foot
D	540 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	360 mm	Chamfer diameter c
d <sub>z</sub>	360 mm	Chamfer diameter dz
g	170 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	140 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	138 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	330 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	820 mm	Distance fixing bore
n	180 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	590 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

H3072-HG	Adaptive Sleeve
23072...-K	Referencia rodamiento



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento