



**FAG**

### **BND2222-H-W-Y-BL-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	100 mm	Diámetro del eje
a	440 mm	Longitud de la base
h 1	280 mm	Altura total
g 1	149,2 mm	Anchura total
g 2	172 mm	Anchura total con cubierta
≈m	48 kg	Peso

**Medidas**

b	130 mm	Anchura de la base
c	42 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
g	73 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	82,6 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	60 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	140 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	350 mm	Distance fixing bore
n	70 mm	Bore distance width
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	6	Número de agujeros roscados
t	230 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	30 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

H322	Adaptive Sleeve
22222...-K	Referencia rodamiento

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

