



FAG

BND3044-H-W-Y-AF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



| | | |
|-----|---------|----------------------------|
| d 1 | 200 mm | Diámetro del eje |
| a | 640 mm | Longitud de la base |
| h 1 | 430 mm | Altura total |
| g 1 | 206 mm | Anchura total |
| g 2 | 241 mm | Anchura total con cubierta |
| ≈m | 95,5 kg | Peso |

**Medidas**

| | | |
|----------------|--------|--|
| b | 200 mm | Anchura de la base |
| c | 65 mm | Height base foot |
| D | 340 mm | Outside Diameter |
| g | 115 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
| g ₃ | 103 mm | Locking collar width g ₃ |
| g ₄ | 95 mm | Anchura del anillo tensor g ₄ |
| h | 215 mm | Distance shaft axis |
| k | 3 mm | Axial displacement |
| m | 540 mm | Distance fixing bore |
| n | 115 mm | Bore distance width |
| s | M36 | Tamaño de los tornillos de fijación |
| s ₂ | M16 | |
| s ₂ | 8 | Número de agujeros roscados |
| t | 375 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
| u | 42 mm | Anchura del agujero alargado |
| v | 52 mm | Lenght oblong hole |

Información adicional

| | |
|-------------|-----------------------|
| H3044X(-HG) | Adaptive Sleeve |
| 23044...K | Referencia rodamiento |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T _{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

