



**FAG**

### **BND2234-H-W-Y-AL-D**

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	150 mm	Diámetro del eje
a	640 mm	Longitud de la base
h 1	405 mm	Altura total
g 1	216 mm	Anchura total
g 2	256 mm	Anchura total con cubierta
≈m	101 kg	Peso

**Medidas**

b	200 mm	Anchura de la base
c	62 mm	Height base foot
D	310 mm	Outside Diameter
g	111 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	118 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	88 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	200 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	525 mm	Distance fixing bore
n	110 mm	Bore distance width
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M16	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	350 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	36 mm	Anchura del agujero alargado
v	45 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

H3134(-HG)	Adaptive Sleeve
22234..-K	Referencia rodamiento

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

