



FAG

BND3224-H-W-T-AL-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	110 mm	Diámetro del eje
a	470 mm	Longitud de la base
h 1	300 mm	Altura total
g 1	161 mm	Anchura total
g 2	186 mm	Anchura total con cubierta
≈m	38 kg	Peso

**Medidas**

b	140 mm	Anchura de la base
c	42 mm	Height base foot
D	215 mm	Outside Diameter
g	95 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	83 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	70 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	150 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	370 mm	Distance fixing bore
n	75 mm	Bore distance width
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M12	
s ₂	6	Número de agujeros roscados
t	245 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	30 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H2324	Adaptive Sleeve
23224..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

