



FAG

BND3128-H-C-Y-BL-D

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



| | | |
|-----|--------|----------------------------|
| d 1 | 125 mm | Diámetro del eje |
| a | 470 mm | Longitud de la base |
| h 1 | 315 mm | Altura total |
| g 1 | 170 mm | Anchura total |
| g 2 | 190 mm | Anchura total con cubierta |
| ≈m | 57 kg | Peso |

**Medidas**

| | | |
|----------------|--------|--|
| | 45 ° | Chamfer angle |
| b | 160 mm | Anchura de la base |
| c | 45 mm | Height base foot |
| D | 225 mm | Outside Diameter |
| d _c | 133 mm | Chamfer diameter c |
| d _z | 133 mm | Chamfer diameter dz |
| g | 95 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
| g ₃ | 85 mm | Locking collar width g3 |
| g ₄ | 77 mm | Anchura del anillo tensor g4 |
| h | 155 mm | Distance shaft axis |
| k | 3 mm | Axial displacement |
| m | 380 mm | Distance fixing bore |
| n | 85 mm | Bore distance width |
| s | M20 | Tamaño de los tornillos de fijación |
| s ₂ | M12 | |
| s ₂ | 8 | Número de agujeros roscados |
| t | 270 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
| u | 25 mm | Anchura del agujero alargado |
| v | 35 mm | Lenght oblong hole |

Información adicional

| | |
|----------|-----------------------|
| H3128 | Adaptive Sleeve |
| 23128.-K | Referencia rodamiento |



Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |