



FAG

BND2230-H-W-T-BL-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	135 mm	Diámetro del eje
a	550 mm	Longitud de la base
h 1	365 mm	Altura total
g 1	177 mm	Anchura total
g 2	202 mm	Anchura total con cubierta
≈m	81,5 kg	Peso



Medidas

b	170 mm	Anchura de la base
c	54 mm	Height base foot
D	270 mm	Outside Diameter
g	97 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	93,5 mm	Locking collar width g3
g ₄	76 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	180 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	450 mm	Distance fixing bore
n	90 mm	Bore distance width
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M16	
s ₂	6	Número de agujeros roscados
t	305 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	36 mm	Anchura del agujero alargado
v	45 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3130	Adaptive Sleeve
22230..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

