



FAG

BND3138-H-C-Y-BL-D

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	170 mm	Diámetro del eje
a	680 mm	Longitud de la base
h 1	425 mm	Altura total
g 1	232 mm	Anchura total
g 2	266 mm	Anchura total con cubierta
≈m	119 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	210 mm	Anchura de la base
c	65 mm	Height base foot
D	320 mm	Outside Diameter
d _c	182 mm	Chamfer diameter c
d _z	182 mm	Chamfer diameter dz
g	130 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	123 mm	Locking collar width g3
g ₄	98 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	210 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	550 mm	Distance fixing bore
n	120 mm	Bore distance width
s	M30	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M16	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	370 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	36 mm	Anchura del agujero alargado
v	45 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3138(-HG)	Adaptive Sleeve
23138.-K	Referencia rodamiento



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento