



**FAG**

### **BND2264-Z-T-AL-D**

Cuerpo de soporte

for bearings with cylindrical bore, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	320 mm	Diámetro del eje
a	1.150 mm	Longitud de la base
h 1	745 mm	Altura total
g 1	333 mm	Anchura total
g 5	326 mm	
≈m	570 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	360 mm	Anchura de la base
c	115 mm	Height base foot
D	580 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	340 mm	Chamfer diameter c
g	180 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	163 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	158 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	370 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	960 mm	Distance fixing bore
n	200 mm	Bore distance width
s	M48	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M24	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	640 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	56 mm	Anchura del agujero alargado
v	75 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

	22264	Referencia rodamiento
--	-------	-----------------------

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

