



**FAG**

### **BND2252-H-C-T-AL-D**

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	240 mm	Diámetro del eje
a	960 mm	Longitud de la base
h 1	625 mm	Altura total
g 1	286 mm	Anchura total
g 2	326 mm	Anchura total con cubierta
≈m	352 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	290 mm	Anchura de la base
c	95 mm	Height base foot
D	480 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	260 mm	Chamfer diameter c
d <sub>z</sub>	260 mm	Chamfer diameter dz
g	161 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	148 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	126 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	310 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	800 mm	Distance fixing bore
n	160 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	535 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

H3152X(-HG)	Adaptive Sleeve
22252.-K	Referencia rodamiento



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento