



FAG

BND2220-H-W-T-BL-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	90 mm	Diámetro del eje
a	400 mm	Longitud de la base
h 1	255 mm	Altura total
g 1	141 mm	Anchura total
g 2	168 mm	Anchura total con cubierta
≈m	28 kg	Peso



Medidas

b	120 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Height base foot
D	180 mm	Outside Diameter
g	65 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	78 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	57 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	130 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	320 mm	Distance fixing bore
n	65 mm	Bore distance width
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M8	
s ₂	6	Número de agujeros roscados
t	205 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	30 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H320	Adaptive Sleeve
22220..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

