



FAG

VRE308-F [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del eje
a	190 mm	Longitud de la base
h ₁	118 mm	Altura
g ₂	317 mm	Anchura total con cubierta
m	18 kg	Peso



Medidas

B	23 mm	Anchura
b	52 mm	Anchura de la base
c	20 mm	Altura de la base
D	90 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	50 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	32 mm	Diámetro exterior del eje
e	256 mm	Anchura del anillo tensor
h	60 mm	Altura del centro
m	150 mm	Distancia agujero de fijación
n	225 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	501 mm	Longitud total del eje
w ₃	80 mm	Longitud del eje llave
w ₄	144,5 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	213 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	143,5 mm	Lenght shaft end

Información adicional

6308-C3	Referencia rodamiento
6308-C3	Referencia rodamiento
VR308-F	Soporte