



**FAG**

### **BND3068-H-W-T-AL-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte


For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	320 mm	Diámetro del eje
a	900 mm	Longitud de la base
h 1	630 mm	Altura total
g 1	276 mm	Anchura total
g 2	311 mm	Anchura total con cubierta
≈m	284 kg	Peso



### Medidas

b	270 mm	Anchura de la base
c	95 mm	Height base foot
D	520 mm	Outside Diameter
g	160 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	133 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	132 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	315 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	770 mm	Distance fixing bore
n	170 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M20	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	565 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3068-HG	Adaptive Sleeve
23068..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

