



FAG

BND3072-H-C-T-BL-D

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	340 mm	Diámetro del eje
a	960 mm	Longitud de la base
h 1	660 mm	Altura total
g 1	290 mm	Anchura total
g 2	325 mm	Anchura total con cubierta
≈m	312 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	280 mm	Anchura de la base
c	100 mm	Height base foot
D	540 mm	Outside Diameter
d _c	360 mm	Chamfer diameter c
d _z	360 mm	Chamfer diameter dz
g	170 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	140 mm	Locking collar width g3
g ₄	138 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	330 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	820 mm	Distance fixing bore
n	180 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M20	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	590 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3072-HG	Adaptive Sleeve
23072...-K	Referencia rodamiento



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento