



**FAG**

## **BND3126-H-W-T-AL-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

### Información técnica



#### Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	115 mm	Diámetro del eje
a	430 mm	Longitud de la base
h 1	295 mm	Altura total
g 1	165 mm	Anchura total
g 2	190 mm	Anchura total con cubierta
≈m	52,5 kg	Peso



### Medidas

b	150 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Height base foot
D	210 mm	Outside Diameter
g	90 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	85 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	72 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	145 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	350 mm	Distance fixing bore
n	80 mm	Bore distance width
s	M20	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	245 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	25 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3126	Adaptive Sleeve
23126..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

