



FAG

BND3280-H-W-Y-AL-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d 1	380 mm	Diámetro del eje
a	1.430 mm	Longitud de la base
h 1	900 mm	Altura total
g 1	504 mm	Anchura total
g 2	569 mm	Anchura total con cubierta
≈m	1.140 kg	Peso



Medidas

b	450 mm	Anchura de la base
c	145 mm	Height base foot
D	720 mm	Outside Diameter
g	300 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	252 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	237 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	450 mm	Distance shaft axis
k	5 mm	Axial displacement
m	1.160 mm	Distance fixing bore
n	240 mm	Bore distance width
s	M64	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M30	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	790 mm	Diámetro primitivo de rodamura de los agujeros de fijación
u	72 mm	Anchura del agujero alargado
v	90 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3280-HG	Adaptive Sleeve
23280..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

