



**FAG**

## S3BCH-908-HD [↗](#)

Soporte de apoyo

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Información técnica



#### Medidas principales y datos de rendimiento

d	9 1/2 in	Shaft diameter
H	31 0/1 in	Housing height
B	36 0/1 in	Length base
≈m	1.889,996 lbs	Peso



**Medidas**

	S3BCH-908-FL	Complete unit float
	S3BCH-908-HD	Complete unit held
	PH-315	Housing designation
A	15 1/2 in	Center height
C	16 0/1 in	Base width
D	3 0/1 in	Base height
E min	25 5/8 in	Base hole distance 1 min
E max	27 1/8 in	Base hole distance 1 max
F	12 0/1 in	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	1 3/4 in	Mounting bolt diameter
	S3BC-908-FL	Cartridge float bearing
	S3BC-908-HD	Cartridge held bearing
	S3C-1000	Cartridge
G	13 3/16 in	Lenght through bore
L	22 0/1 in	Outside diameter cartridge
	18 lbs	Grease capacity
	747 lbs	Cartridge weight
	S3B-908-FL	Bearing float
	S3B-908-HD	Bearing held
	347 lbs	Bearing weight
	1000 Grp	Bearing Group
C <sub>r</sub>	366.755 lbf	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	592.566 lbf	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>a</sub>	17.823 lbf	Capacidad de carga dinámica, axial
	920 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	19 0/1 in	Outside diameter bearing
	19 0/1 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	4 7/8 in	Width outer ring



La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: [Formulario de contacto](#)