



**FAG**

### **BND2213-Z-T-BF-D**

Cuerpo de soporte

for bearings with cylindrical bore, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	65 mm	Diámetro del eje
a	235 mm	Longitud de la base
h 1	155 mm	Altura total
g 1	100 mm	Anchura total
g 5	110 mm	
≈m	9,4 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	70 mm	Anchura de la base
c	22 mm	Height base foot
D	120 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	71 mm	Chamfer diameter c
g	44 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	55 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	39 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	80 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	185 mm	Distance fixing bore
n	40 mm	Bore distance width
s	M10	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M6	
s <sub>2</sub>	6	Número de agujeros roscados
t	135 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	15 mm	Anchura del agujero alargado
v	20 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

	22213	Referencia rodamiento
--	-------	-----------------------

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

