



FAG

VRE306-E [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------|--------|----------------------------|
| d | 30 mm | Diámetro del eje |
| a | 160 mm | Longitud de la base |
| h ₁ | 98 mm | Altura |
| g ₂ | 225 mm | Anchura total con cubierta |
| ≈m | 9,4 kg | Peso |



Medidas

| | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| B | 19 mm | Anchura |
| b | 40 mm | Anchura de la base |
| c | 18 mm | Altura de la base |
| D | 72 mm | Rodamiento de diámetro exterior |
| d ₂ | 40 mm | Diámetro del eje resalte |
| d ₄ | 24 mm | Diámetro exterior del eje |
| e | 155 mm | Anchura del anillo tensor |
| h | 50 mm | Altura del centro |
| m | 130 mm | Distancia agujero de fijación |
| n | 150 mm | Anchura distancia agujero |
| s | M12 | Tamaño de los tornillos de fijación |
| w ₁ | 349 mm | Longitud total del eje |
| w ₂ | 50 mm | Distancia entre los extremos del eje |
| w ₃ | 52 mm | Longitud del eje llave |
| w ₄ | 104 mm | Longitud del extremo del eje |
| w ₅ | 122 mm | Longitud del resalte del eje |
| w ₇ | 123 mm | Lenght shaft end |

Información adicional

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| NU306-E-TVP2-C3 | Referencia rodamiento |
| NU306-E-TVP2-C3 + 6306-C3 | Referencia rodamiento |
| VR306-E | Soporte |