



**FAG**

### VRE313-C [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

## Información técnica



### Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del eje
a	290 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	183 mm	Altura
g <sub>2</sub>	480 mm	Anchura total con cubierta
≈m	60,8 kg	Peso



## Medidas

B	33 mm	Anchura
b	70 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
D	140 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d <sub>2</sub>	75 mm	Diámetro del eje resalte
d <sub>4</sub>	55 mm	Diámetro exterior del eje
e	388,5 mm	Anchura del anillo tensor
h	95 mm	Altura del centro
m	230 mm	Distancia agujero de fijación
n	360 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
w <sub>1</sub>	729 mm	Longitud total del eje
w <sub>2</sub>	110 mm	Distancia entre los extremos del eje
w <sub>3</sub>	112 mm	Longitud del eje llave
w <sub>4</sub>	189,5 mm	Longitud del extremo del eje
w <sub>5</sub>	317 mm	Longitud del resalte del eje
w <sub>7</sub>	222,5 mm	Lenght shaft end

## Información adicional

NU313-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
2X7313-B-TVP-UA	Referencia rodamiento
VR313-C	Soporte