



FAG

VRE319-C [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	95 mm	Diámetro del eje
a	400 mm	Longitud de la base
h ₁	248 mm	Altura
g ₂	633 mm	Anchura total con cubierta
m	164 kg	Peso



Medidas

B	45 mm	Anchura
b	90 mm	Anchura de la base
c	35 mm	Altura de la base
D	200 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	110 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	85 mm	Diámetro exterior del eje
e	518,5 mm	Anchura del anillo tensor
h	125 mm	Altura del centro
m	320 mm	Distancia agujero de fijación
n	480 mm	Anchura distancia agujero
s	M20	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	1.008 mm	Longitud total del eje
w ₂	170 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	173 mm	Longitud del eje llave
w ₄	269 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	425 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	314 mm	Lenght shaft end

Información adicional

NU319-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
2X7319-B-TVP-UA	Referencia rodamiento
VR319-C	Soporte