



FAG

VRE322-E [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del eje
a	450 mm	Longitud de la base
h 1	295 mm	Altura
g 2	678 mm	Anchura total con cubierta
≈m	238 kg	Peso



Medidas

B	50 mm	Anchura
b	95 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Altura de la base
D	240 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	130 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	100 mm	Diámetro exterior del eje
e	531 mm	Anchura del anillo tensor
h	150 mm	Altura del centro
m	380 mm	Distancia agujero de fijación
n	520 mm	Anchura distancia agujero
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	1.133 mm	Longitud total del eje
w ₂	210 mm	Distancia entre los extremos del eje
w ₃	213 mm	Longitud del eje llave
w ₄	312,5 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	458 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	362,5 mm	Lenght shaft end

Información adicional

NU322-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
NU322-E-TVP2-C3 + 6322-C3	Referencia rodamiento
VR322-E	Soporte