



**FAG**

### VRE307-C [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

## Información técnica



### Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del eje
a	190 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	113 mm	Altura
g <sub>2</sub>	255 mm	Anchura total con cubierta
≈m	13,6 kg	Peso



## Medidas

B	21 mm	Anchura
b	45 mm	Anchura de la base
c	18 mm	Altura de la base
D	80 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d <sub>2</sub>	45 mm	Diámetro del eje resalte
d <sub>4</sub>	28 mm	Diámetro exterior del eje
e	187,5 mm	Anchura del anillo tensor
h	60 mm	Altura del centro
m	150 mm	Distancia agujero de fijación
n	175 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w <sub>1</sub>	399 mm	Longitud total del eje
w <sub>2</sub>	60 mm	Distancia entre los extremos del eje
w <sub>3</sub>	62 mm	Longitud del eje llave
w <sub>4</sub>	119 mm	Longitud del extremo del eje
w <sub>5</sub>	140 mm	Longitud del resalte del eje
w <sub>7</sub>	140 mm	Lenght shaft end

## Información adicional

NU307-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
2X7307-B-TVP-UA	Referencia rodamiento
VR307-C	Soporte