



**FAG**

### VRE314-E [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

## Información técnica



### Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Diámetro del eje
a	290 mm	Longitud de la base
h <sub>1</sub>	188 mm	Altura
g <sub>2</sub>	500 mm	Anchura total con cubierta
≈m	70,6 kg	Peso



## Medidas

B	35 mm	Anchura
b	70 mm	Anchura de la base
c	25 mm	Altura de la base
D	150 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d <sub>2</sub>	80 mm	Diámetro del eje resalte
d <sub>4</sub>	60 mm	Diámetro exterior del eje
e	388 mm	Anchura del anillo tensor
h	95 mm	Altura del centro
m	230 mm	Distancia agujero de fijación
n	380 mm	Anchura distancia agujero
s	M16	Tamaño de los tornillos de fijación
w <sub>1</sub>	811 mm	Longitud total del eje
w <sub>2</sub>	140 mm	Distancia entre los extremos del eje
w <sub>3</sub>	143 mm	Longitud del eje llave
w <sub>4</sub>	222,5 mm	Longitud del extremo del eje
w <sub>5</sub>	331 mm	Longitud del resalte del eje
w <sub>7</sub>	257,5 mm	Lenght shaft end

## Información adicional

NU314-E-TVP2-C3	Referencia rodamiento
NU314-E-TVP2-C3 + 6314-C3	Referencia rodamiento
VR314-E	Soporte