



FAG

VRE305-F [↗](#)

Soporte de apoyo


Plummer block housing, consisting of housing body VR, shaft VRW and two bearings

Información técnica



Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del eje
a	155 mm	Longitud de la base
h ₁	87 mm	Altura
g ₂	198 mm	Anchura total con cubierta
≈m	5,7 kg	Peso



Medidas

B	17 mm	Anchura
b	35 mm	Anchura de la base
c	16 mm	Altura de la base
D	62 mm	Rodamiento de diámetro exterior
d ₂	35 mm	Diámetro del eje resalte
d ₄	19 mm	Diámetro exterior del eje
e	147,25 mm	Anchura del anillo tensor
h	45 mm	Altura del centro
m	120 mm	Distancia agujero de fijación
n	135 mm	Anchura distancia agujero
s	M12	Tamaño de los tornillos de fijación
w ₁	298 mm	Longitud total del eje
w ₃	40 mm	Longitud del eje llave
w ₄	91,25 mm	Longitud del extremo del eje
w ₅	116,25 mm	Longitud del resalte del eje
w ₇	90,5 mm	Lenght shaft end

Información adicional

6305-C3	Referencia rodamiento
6305-C3	Referencia rodamiento
VR305-F	Soporte