



**FAG****LOE630-N-AF-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	135 mm	Diámetro del eje
a	760 mm	Longitud de la base
h ₁	465 mm	Altura
g ₁	335 mm	Anchura total
≈m	200 kg	Peso

Medidas

b	200 mm	Anchura de la base
c	85 mm	Altura de la base
D	320 mm	Diámetro exterior del rodamiento
g	240 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	18 mm	Grosor de pared
h	265 mm	Altura del centro
m	630 mm	Distancia agujero de fijación
n	125 mm	Anchura distancia agujero
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
u	42 mm	Anchura de la ranura
v	60 mm	Longitud de la ranura

Información adicional

6,2 l	Cantidad de aceite primer llenado
110 mm	Altura mínima del nivel de aceite
75 mm	Altura mínima del nivel de aceite



Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------