



**FAG**

### **BND3128-Z-Y-BF-D**

Cuerpo de soporte

for bearings with cylindrical bore, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	140 mm	Diámetro del eje
a	470 mm	Longitud de la base
h 1	315 mm	Altura total
g 1	170 mm	Anchura total
g 5	170 mm	
≈m	56 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	160 mm	Anchura de la base
c	45 mm	Height base foot
D	225 mm	Outside Diameter
d <sub>c</sub>	148 mm	Chamfer diameter c
g	95 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	85 mm	Locking collar width g3
g <sub>4</sub>	77 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	155 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	380 mm	Distance fixing bore
n	85 mm	Bore distance width
s	M20	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	270 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	25 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

**Información adicional**

	23128	Referencia rodamiento
--	-------	-----------------------

**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

