



**FAG****LOE326-N-AL-L**

Soporte de apoyo

Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, oil-lubrication

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	130 mm	Diámetro del eje
a	660 mm	Longitud de la base
h ₁	420 mm	Altura
g ₁	315 mm	Anchura total
≈m	142 kg	Peso

Medidas

b	200 mm	Anchura de la base
c	80 mm	Altura de la base
D	280 mm	Diámetro exterior del rodamiento
d ₂	140 mm	Diámetro del eje resalte
d ₅	M130X2	Rosca de la tuerca para ejes
g	220 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	18 mm	Grosor de pared
h	235 mm	Altura del centro
m	530 mm	Distancia agujero de fijación
n	110 mm	Anchura distancia agujero
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
u	42 mm	Anchura de la ranura
v	60 mm	Longitud de la ranura
w	86 mm	Anchura del anillo de fijación



Información adicional

3,7 l	Cantidad de aceite primer llenado
105 mm	Altura mínima del nivel de aceite
75 mm	Altura mínima del nivel de aceite

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento