



FAG

BND3028-H-C-Y-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft,BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	125 mm	Diámetro del eje
a	430 mm	Longitud de la base
h 1	275 mm	Altura total
g 1	136 mm	Anchura total
g 2	156 mm	Anchura total con cubierta
≈m	33 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	130 mm	Anchura de la base
c	40 mm	Height base foot
D	210 mm	Outside Diameter
d _c	133 mm	Chamfer diameter c
d _z	133 mm	Chamfer diameter dz
g	70 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	68 mm	Locking collar width g3
g ₄	61 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	140 mm	Distance shaft axis
k	3 mm	Axial displacement
m	360 mm	Distance fixing bore
n	70 mm	Bore distance width
s	M24	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M10	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	240 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	30 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3028	Adaptive Sleeve
23028.-K	Referencia rodamiento



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento