



FAG

BND3056-H-C-T-BF-D

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with set shaft, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	260 mm	Diámetro del eje
a	760 mm	Longitud de la base
h 1	520 mm	Altura total
g 1	236 mm	Anchura total
g 2	281 mm	Anchura total con cubierta
≈m	170 kg	Peso

**Medidas**

	45 °	Chamfer angle
b	240 mm	Anchura de la base
c	80 mm	Height base foot
D	420 mm	Outside Diameter
d _c	276 mm	Chamfer diameter c
d _z	276 mm	Chamfer diameter dz
g	135 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	118 mm	Locking collar width g3
g ₄	108 mm	Anchura del anillo tensor g4
h	260 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	630 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M16	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	460 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H3056(-HG)	Adaptive Sleeve
23056.-K	Referencia rodamiento



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento