



**FAG**

### **BND3026-H-W-Y-AF-D** [↗](#)

Cuerpo de soporte

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

## Información técnica

### Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	115 mm	Diámetro del eje
a	410 mm	Longitud de la base
h 1	260 mm	Altura total
g 1	133 mm	Anchura total
g 2	156 mm	Anchura total con cubierta
≈m	28,5 kg	Peso



### Medidas

b	120 mm	Anchura de la base
c	38 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
g	70 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g <sub>3</sub>	68 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	59 mm	Anchura del anillo tensor g <sub>4</sub>
h	130 mm	Distance shaft axis
k	2 mm	Axial displacement
m	340 mm	Distance fixing bore
n	60 mm	Bore distance width
s	M20	Tamaño de los tornillos de fijación
s <sub>2</sub>	M10	
s <sub>2</sub>	8	Número de agujeros roscados
t	225 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	25 mm	Anchura del agujero alargado
v	35 mm	Lenght oblong hole

### Información adicional

H3026	Adaptive Sleeve
23026..-K	Referencia rodamiento

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

