



FAG


BND2268-H-W-Y-BF-D [↗](#)

Cuerpo de soporte





For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



| | | |
|-----|----------|----------------------------|
| d 1 | 320 mm | Diámetro del eje |
| a | 1.200 mm | Longitud de la base |
| h 1 | 790 mm | Altura total |
| g 1 | 375 mm | Anchura total |
| g 2 | 430 mm | Anchura total con cubierta |
| ≈m | 600 kg | Peso |



Medidas

| | | |
|----------------|----------|--|
| b | 380 mm | Anchura de la base |
| c | 125 mm | Height base foot |
| D | 620 mm | Outside Diameter |
| g | 201 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
| g ₃ | 187,5 mm | Locking collar width g ₃ |
| g ₄ | 176 mm | Anchura del anillo tensor g ₄ |
| h | 390 mm | Distance shaft axis |
| k | 5 mm | Axial displacement |
| m | 990 mm | Distance fixing bore |
| n | 200 mm | Bore distance width |
| s | M56 | Tamaño de los tornillos de fijación |
| s ₂ | M30 | |
| s ₂ | 8 | Número de agujeros roscados |
| t | 680 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
| u | 64 mm | Anchura del agujero alargado |
| v | 85 mm | Lenght oblong hole |

Información adicional

| | |
|-----------|-----------------------|
| H3168-HG | Adaptive Sleeve |
| 22268..-K | Referencia rodamiento |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T _{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

